

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU - TAPETY WONDERWALL STUDIO

OPIS MATERIAŁU

Flizelina z warstwą twardego winylu

SKŁAD MATERIAŁU

Flizelina, celuloza, dodatki, wierzchnia warstwa PVC

ZASTOSOWANIE

Tapety przeznaczone są do pokrywania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Można stosować je w pomieszczeniach mieszkalnych oraz wszelkiego typu pomieszczeniach użyteczności publicznej.

DANE TECHNICZNE

Wzory tapet są zaprojektowane dla wymiaru 500x300 cm (h). Tapety można zamawiać w standardowych brytach od 1 do 5 lub przygotowujemy je pod indywidualny wymiar.

STANDARDOWE BRYTY: Szerokość brytu 100 cm
Wysokość brytu 300 cm

ZAMÓWIENIE NA WYMIAR: Szerokość brytu 20 - 102 cm
Wysokość brytu do 900 cm

TEKSTURA	Gramatura ± 15 g/m	Grubość mm	Odporność na zmywanie
BATISTE	300	0,40-0,45	
CANVAS	216	0,45-0,50	
GOLD	300	0,50-0,55	
INTONACO	315	0,45-0,50	
MATTE	310	0,40-0,45	
COTTON	300	0,40-0,45	
OLD STONE	310	0,45-0,50	
PLISSE	263	0,40-0,45	
SANDSTONE	282	0,45-0,50	
STONE WALL	291	0,45-0,50	
STUCCO	253	0,45-0,50	
TEMPERA	295	0,45-0,50	
FLIZELINA	110	0,23-0,25	-

NORMY

Klasyfikacja ogniowa EN 15102:2007 - C-s1,d0

Emisja formaldehydów - spełnia wymagania

Emisja metali ciężkich - spełnia wymagania

Emisja monomeru chlorku winylu - niewykrywalny

Wolny od Bisfenolu A (BPA)


WYDRUK

Ekologiczne atramenty lateksowe HP Latex Inks


Produkcja - UE



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Tapety ścienne przykleja się na suche, gładkie i oczyszczone podłoże. Należy usunąć stare tapety i nieprzylegające warstwy farby. Szorstkie i nierówne podłoże należy wygładzić masą szpachlową zawierającą gips. Świeże, jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonnące wodę (ściany nigdy nie pomalowane) należy zagruntować preparatem gruntującym.

SPOSÓB MONTAŻU

Instrukcja montażu dodawana jest do zakupu każdej tapety, można ją również pobrać ze strony internetowej www.wonderwall-studio.pl. Tapetę należy aplikować na podłoże pokryte klejem przeznaczonym do tapet flizelinowych. Klej należy nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem bezpośrednio na podłoże. Nasze tapety przygotowane są do montażu metodą tzw. na styk. Nie zalecamy stosowania łączenia brytów w narożnikach ścian. Do montażu należy używać profesjonalnych narzędzi.

KONSERWACJA

Do czyszczenia tapety należy używać słabego roztworu mydła przygotowanego w letniej wodzie. Do mycia nie należy używać produktów z drobinkami ściernymi, a także szorstkich narzędzi czyszczących, które mogłyby naruszyć strukturę tapety. W przypadku plam należy je usunąć tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec jakiegokolwiek możliwej reakcji między substancją barwiącą a powłoką. Jeśli substancja pozostanie zbyt długo na tapecie przebarwienia mogą pozostać na stałe.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności, co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Klient ponosi odpowiedzialność związaną z postępowaniem zgodnie z instrukcją, użyciem prawidłowych narzędzi i sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania.