



WONDERWALL TEKSTURY

W swojej ofercie posiadamy 12* różnych struktur tapet flizelinowych. Reliefy uzyskane dzięki wierzchniej warstwie twardego winylu podkreślają charakter tapety, zwiększają jej właściwości takie jak wytrzymałość, odporność na promieniowanie UV czy wilgoć. Alternatywą jest wersja gładka flizeliny, bez warstwy twardego winylu. Taka tapeta nie posiada wtedy struktury i nie ma właściwości, które zapewnia twardy winyl.

* Dostępność materiałów jest uzależniona od stanów magazynowych producenta.

TEKSTURA: BATISTE

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 300 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,40-0,45 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: CANVAS

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 216 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: COTTON

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 300 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,40-0,45mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV



TEKSTURA: INTONACO

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 315 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV



TEKSTURA: MATTE

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 310 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,40-0,45 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: OLD STONE

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 310 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: PLISSE

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 263 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,40-0,45mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: SANDSTONE

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 282 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV



TEKSTURA: STONE WALL

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 291 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: STUCCO

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 253 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: TEMPERA

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 295 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,45-0,50 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: GOLD

MATERIAŁ: Flizelina z warstwą twardego winylu


GRAMATURA (± 15 g/m) 300 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,50-0,55 mm


Klasyfikacja ogniowa C-s1, d0
EN 15102:2007



Nietoksyczne




Powierzchnia
tłoczona



Aplikacja kleju
tylko na ścianę



Odporność
na mycie
i czyszczenie



Odporność
na promienie
UV

TEKSTURA: GŁADKA

MATERIAŁ: Flizelina


GRAMATURA (± 15 g/m) 110 g/m

GRUBOŚĆ (min-max) 0,23-0,25 mm

Klasyfikacja ogniowa -
EN 15102:2007



Nietoksyczne



Aplikacja kleju
tylko na ścianę